

Der Funkwerk **R1200 / R1200w / R1200-VoIP** ist ein flexibel einsetzbarer Router mit Multiprotokoll und automatischem ISDN Backup. Das Gerät ist mit einem 4-Port Switch und einem Ethernet Port für den WAN Zugang ausgestattet und verfügt ab Werk bereits über 10 IPSec Tunnel inklusive Hardwarebeschleunigung. Er wurde speziell für den High Speed Internet Zugang entwickelt und kann zudem als Remote Access in kleinen bis mittleren Unternehmen oder Remote Offices eingesetzt werden.. Die integrierte zweite ISDN S0 Schnittstelle und bis100 zusätzliche IPSec Tunnel kann ebenfalls optional per Lizenz aktiviert werden.

Technische Daten

Firmware Version	7.8.4
Max. Geschwindigkeit Empfang	14.400
Max. Geschwindigkeit Senden	14.400
Unterstützte B-Kanäle senden	4
Unterstützte B-Kanäle empfangen	4

Allgemeine Funktionen

Betriebssystem	W2K	XP	Vista 32/64	W2K3	W2K8	Windows7
Fax-Trainingston-Erkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fax Versand	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fax Empfang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fax-Gruppe 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verteilung nach MSN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verteilung nach DDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECT-Connect	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fax Abruf	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fax-on-demand	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ergebnis

Digitalen Signal Prozessoren des Media Gateways ermöglichen der Remote CAPI eine umfangreiche T.30 Faxunterstützung. Die Remote CAPI Multiserver, mehrere Server können die ISDN Schnittstellen einer R1200 nutzen und multi-side, ein Server kann mehrere R1200 Routern nutzen, CAPI erlaubt Applikationen mit bis zu 4 Kanälen gleichzeitig Faxe zu senden und zu empfangen. Da die CAPI als Netzwerk-Applikation zur Verfügung gestellt wird, die nahezu unabhängig von den verwendeten Microsoft Windows Betriebssysteme arbeitet, ist sie ideal für den Servereinsatz.

Weitere Informationen

Voraussetzung für die Nutzung mit Visendo Fax ist das DSP Modul des R1200. Ohne das DSP Modul ist der Faxbetrieb nicht möglich!